

A. Wichtige Hinweise:

- Die Schlossmechanik läuft leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Umstellaktivators, ist zu vermeiden.
- Die Verwendung eines falschen Umstellaktivators (z.B. Aktivator für 4 Scheiben-Kombinationen bei 3 Scheiben-Kombinationen oder umgekehrt) kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut werden. Bei Manipulationen an Schlossteilen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Sicherheitshinweis: Werkscode sofort umstellen. Keine persönlichen Daten wie z.B. Geburtsstage oder Telefonnummern als Code verwenden. Code sicher aufbewahren.
- Drehen Sie den Zahlenknopf stets langsam. Sie dürfen beliebig oft anhalten. Stoppen Sie bei der jeweils letzten Umdrehung, wenn die entsprechende Geheimzahl exakt unter der Öffnungsmarke steht. Falls Sie zu weit gedreht haben, kann dieser Fehler nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. In diesem Fall müssen Sie den ganzen Einstellvorgang neu beginnen.









Abb. 1: Zahlenknopf

Wenden Sie niemals Gewalt an!

B. Öffnen des Schlosses (Öffnungsmarke benutzen):

Das Schloss ist auf 10 – 20 – 30 – 40 eingestellt (wurde vom Tresorhersteller ein anderer Code eingestellt, so ist dieser dem Kunden mitzuteilen):

- 5 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 1. Zahl "10" zum 5. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
- 4 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 2. Zahl "20" zum 4. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
- 3 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 3. Zahl "30" zum 3. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
- 2 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 4. Zahl "40" zum 2. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
-  Zahlenknopf nach RECHTS bis zum Anschlag drehen. Unter der Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 90 und 0, und das Schloss ist offen.

C. Verschließen des Schlosses:

Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 5 Umdrehungen nach LINKS.

D. Umstellen auf neue Geheimzahlen (Umstellmarke benutzen):

Vor dem Einstellen einer neuen Kombination öffnen Sie die Tresortür und verschließen das

Schloss (Riegel ausfahren). Dann stellen Sie die alten Geheimzahlen auf die Umstellmarke, zum Beispiel 10 – 20 – 30 – 40 (bei anderem Code die entsprechenden Zahlen verwenden).
5 x RECHTS bis die "10" exakt unter der Umstellmarke steht
4 x LINKS bis die "20" exakt unter der Umstellmarke steht
3 x RECHTS bis die "30" exakt unter der Umstellmarke steht und
2 x LINKS bis die "40" exakt unter der Umstellmarke steht.




Abb. 2: Umstellaktivator







Abb. 3: Umstellaufkleber

Jetzt führen Sie den Umstellaktivator mit dem langen Teil vorsichtig bis zum Anschlag in die Aktivatoröffnung an der Tür-Innenseite ein und drehen den Aktivator ca. 90° RECHTS herum bis zum Anschlag.

Bei Verwendung des Umstellaufklebers (Abb. 3) sind die Positionen des Umstellaktivators einfach zu erkennen. Falls sich der Umstellaktivator nicht drehen lässt, ist bei obiger Einstellung ein Fehler gemacht worden. Entnehmen Sie den Umstellaktivator und beginnen den Einstellvorgang auf die Umstellmarke von vorne. **Wenden Sie keine Gewalt an!**

Nach Drehung des Umstellaktivators bis zum Anschlag, können Sie am Zahlenknopf eine neue Kombination einstellen. Die Zahlen der neuen Kombination sollten mindestens 4 Ziffern auseinander liegen. **Die 4. Zahl muss größer als 20 sein!**

- 5 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 1. Zahl zum 5. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.
- 4 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 2. Zahl zum 4. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.
- 3 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 3. Zahl zum 3. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.
- 2 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 4. Zahl zum 2. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.

Falls zu weit gedreht wurde, korrigieren Sie diesen Fehler nicht durch Zurückdrehen, sondern beginnen den Einstellvorgang von vorne.

Nachdem der Code richtig eingestellt wurde, drehen Sie den Umstellaktivator ca. 90° nach LINKS bis zum Anschlag zurück und ziehen den Aktivator dann vorsichtig aus dem Schloss. Das Schloss ist jetzt auf die neue Kombination eingestellt.

Prüfen Sie bei offener Tür mehrmals das einwandfreie Öffnen des Schlosses!